

▪ **Антикризисная серия векторных ПЧ E4-8400**

Применение комплектующих и материалов из КНР позволило добиться низкой цены, широкого функционала и компактного дизайна, что наиболее полно соответствует сегодняшним потребностям рынка. Векторные ПЧ серии E4-8400 подходят для большинства общепромышленных приводов.

Пусковой момент 150% на частоте 1 Гц, ПИД-регулятор, встроенный сетевой протокол MODBUS.

▪ **Векторные ПЧ малой мощности серии E5-8200-F со встроенным ЭМИ фильтром.**

Векторный преобразователь серии E5-8200 является продолжением самой популярной серии E2-8300 и совмещает в себе возможности серии E2-8300 и цены серии E2-MINI.

Пусковой момент 150% на частоте 3 Гц, точность поддержания скорости $\pm 0,5\%$, ПИД-регулятор, термозащита двигателя, встроенные сетевые протоколы (MODBUS, BACNET)

▪ **Насосные ПЧ серии E5-P7500 со встроенным управлением группой насосов и ПЛК.**

Векторный насосный преобразователь нового поколения E5-7500 предназначен для управления одиночными и групповыми приводами с переменным моментом (центробежными насосами, вентиляторами, воздухоподувками и т.д.)

Встроенный контроллер управления группой насосов обеспечивает каскадное управление группой до 4 (с модулем расширения IO-8DO группой до 8) насосов с переменным или постоянным ведущим насосом с автоматическим чередованием.

Удобная настройка ПИД-регулятора с прямым вводом физического параметра (давление – атм., расход – л/мин).

Пусковой момент 150% на частоте 1.25 Гц, точность поддержания скорости $\pm 0,5\%$.

Встроенный ПЛК, 2 независимых ПИД регулятора, пожарный режим, функция аварийного отключения, термозащита двигателя, встроенные сетевые протоколы (MODBUS, PROFIBUS, BACNET, METASYS N2)

Входное напряжение 3x380В.

Мощность двигателя	Тип ЧРП	E4-8400	E5-8200-F с ЭМИ фильтром	E5-P7500	E5-P7500-F с ЭМИ фильтром
0.75 кВт	-001H	8 900	10 400	19 400	28 900
1.5 кВт	-002H	9 900	11 600	19 900	29 600
2.2 кВт	-003H	11 500	12 600	20 800	31 500
3.7 кВт	-005H	15 300	15 900	22 700	35 200
5.5 кВт	-007H	17 800	19 500	23 900	38 300
7.5 кВт	-010H	21 800	22 600	27 900	44 100
11 кВт	-015H	26 900	29 500	35 900	56 300
15 кВт	-020H	32 500	-	39 900	61 400
18.5 кВт	-025H	43 800	-	51 900	79 000
22 кВт	-030H	48 600	-	64 900	89 800
30 кВт	-040H	-	-	75 900	95 600
37 кВт	-050H	-	-	104 800	141 600
45 кВт	-060H	-	-	119 900	152 900
55 кВт	-075H	-	-	146 300	172 400

Входное напряжение 1x220В, выходное напряжение 3x220В

Мощность	Тип ЧРП	E4-8400	E5-8200-F с ЭМИ фильтром
0,2 кВт	-SP25L	-	5 800
0,4 кВт	-SP5L	6 800	6 100
0,75 кВт	-S1L	7 200	6 700
1,5 кВт	-S2L	8 500	8 800
2,2 кВт	-S3L	9 100	9 600

Дополнительное оборудование

Кабель CM-USB для преобразователей серии E5	2 400
Модуль расширения IO-8DO для E5-P7500	4 900

- Цены указаны в рублях и включают НДС и оплату доставки до терминала транспортной компании («Деловые линии», ПЭК) в городе, указанном Заказчиком или отгрузку со склада в Москве в случае самовывоза.

- **Гарантийные обязательства:** 36 месяцев на серию E5 и 12 месяцев на серию E4-8400 со дня продажи.